

**Panasonic**  
ideas for life

France

- ☰ Produits
- ☰ Ecrans VIERA
- ☰ Ecrans LCD
- ← Produit précédent

Accueil  
Produits  
Blog Panasonic  
Presse

Téléchargement  
Support clients  
Technologie  
Achats en ligne

A propos de  
Panasonic  
Panasonic Global



## TX-26LMD71F



☰  
D  
☰  
2  
☰  
T  
P  
☰  
S  
V  
☰  
S  
st  
☰  
E

Voir le glossaire

Envoyer ce lien à un ami

☰ Imprimer

### DESCRIPTION DU PRODUIT

#### Ecran LCD 26" (66cm)

##### Dalle IPS

Amélioration de l'angle de vision par rapport à une dalle LCD traditionnelle.

##### 2 entrées HDMI

Obtenez une qualité d'image numérique exceptionnelle avec tous vos appareils (Home-Cinéma, Blu-Ray, consoles...)

##### Technologie Panasonic V-Real

Profitez d'une qualité d'image époustouflante, quels que soient les mouvements et les contrastes.

##### Système de contrôle Viera Link

Pilotez simplement l'ensemble de vos appareils Panasonic, avec une seule télécommande

##### Système Son surround intégré

Bénéficiez d'un son exceptionnel, grâce au système intégré V-Audio.

##### Entrée PC

Connectez facilement votre PC sur votre téléviseur.

### CARACTERISTIQUES

Tuner intégré	Oui
TNT intégrée	Oui
Système de recherche	Synthétiseur PLL 100 chaînes Recherche automatique
Compatibilité CATV	Hyper-bande
Réception diffusion Stéréo	NICAM -B, G, I, L, German (A2)
Réception Télétexte	2000P TOP/FASTEXT Level 2.5
Systèmes de réception	PAL -B/G, -D/K; SECAM -L/L'; D/K;AV-NTSC: PAL-525/60, NTSC, M-NTSC

**AFFICHAGE**

Taille écran	26" (66 cm) diagonal / 16:9
Panneau	IPS, Panneau LCD WXGA
Progressive Scan	Oui
Nombre de pixels	1 049 088 (1366 x 768) pixels
Système de couleur	NTSC/PAL/PAL 60Hz/SECAM/M-NTSC
Signaux PC acceptés	XGA (SXGA compressé)
Formats scanning acceptés	525(480)/60i,525(480)/60p,625(576)/50i,625(576)/50p,750(720)/50p, 750(720)/60p, 1125(1080)/50i, 1 1 25 (1080)/60i
Rapport de contraste	
Système de gestion des couleurs 3D avancés	Oui
Contrôle pixel par pixel	Oui
Intelligence artificiel LCD V-REAL	Oui
C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System)	Oui
Réduction du bruit à l'image	Oui
Filtre en peigne 3D	Oui
Mode image	Standard/Dynamique/Cinema

**SON**

Système d'enceintes	
Enceintes	1 voie ; 2 haut-parleurs
Sortie audio	20 W (10 W x 2), 10% THD
Mode son	Musique/Parole

SRS TruSurround XT	—
Ambiance	Oui

#### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

##### CONNECTIQUE

Slot pour carte mémoire SD	—
Entrée HDMI	2 (arrière)
Entrée vidéo composite	AV3: RCA phono type x 1 (coté)
Sortie S-vidéo	AV3: Mini DIN 4-pin
Entrée audio (pour vidéo)	AV3: RCA phono type connecteurs (L, R) (coté)
Entrée PC	Mini D-sub 15-pin x 1 (arrière)
Entrée vidéo composante	Type RCA phono x 3 [Y , PB, PR] (arrière)
Entrée audio (pour HDMI, PC, Composante)	Type RCA phono connecteurs (L, R) (arrière)
Entrée/Sortie 21-Pin	AV1 : Entrée/Sortie AV, Entrée RVB (arrière) AV2: Entrée/Sortie AV, Entrée S-Video , Entrée RGB, Q-Link (arrière)
Sortie audio	RCA phono type connecteurs (L, R) (arrière), Prise casque jack (coté)

##### DONNEES TECHNIQUES

EPG (Guide électronique des programmes)	Oui
Multi affichage	PAT
Q-Link	Oui
Aspect image	Auto aspect/1 6:9/1 4:9/JUST/4:3/4:3 Full (signal HD uniquement)/Zoom1 /Zoom2/Zoom3
Langage affichage sur écran	10 langues
Veille	Oui

##### GENERAL

Alimentation	AC 220 - 240 V, 50/60Hz
Consommation d'énergie	102w
Consommation en veille	0,4 W (without DVB Recording) / 19 W (with DVB Recording)
Dimensions (L x H x	657 x 524 x 216 (mm)

P)

Dimensions (L x H x P) sans pied 657 x 473 x 117 (mm)

Poids 14 kg (avec pied)

Température de fonctionnement 0°C - 35°C

Humidité 5% - 90% (Non condensation)

VESA Standard Oui

[Plan du site](#)

Copyright © 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Tous droits réservés